




ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

ASSA ABLOY



ASSA ABLOY DC110



- Усилие закрывания: EN 2/3/4, регулируется путем различного положения при установке. Одна модель для всех усилий EN.
- Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
- Фиксация двери в открытом положении, отключаемая (опционально с тягой L141).
- Монтажные размеры (мм) 166*19.

Примечание: качественное, но при этом бюджетное решение практически для любой двери. Доводчикам ASSA ABLOY DC110 по техническим характеристикам соответствуют доводчики DIPLOMAT 602/603, DORMA TS 77.

ASSA ABLOY DC120



- Усилие закрывания: EN 2/3/4, регулируется путем различного положения при установке.
- Одна модель для всех усилий EN.
- Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
- Регулируемый ветровой тормоз (back check).
- Монтажные размеры (мм) 202*19.

Примечание: благодаря наличию ветрового тормоза, обеспечивается защита фурнитуры и стены находящиеся рядом с дверью при резком порыве ветра. Доводчикам ASSA ABLOY DC120 по монтажным размерам и техническим характеристикам соответствуют доводчики DORMA TS 68, GCC ODS-680 и G-U OTS 140, по техническим характеристикам – GEZE TS 1000.

ASSA ABLOY DC130



- Усилие закрывания: EN 3 .
- Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
- Скользящий канал.
- Регулируемый ветровой тормоз (back check).
- Фиксация двери в открытом положении (регулируемая) (опция).
- Монтажная пластина (опция).
- Монтажная пластина для скользящего канала (опция).
- Монтажные размеры (мм) 45*100.

Примечание: уникальное предложение в своей ценовой категории за комплект доводчика со скользящим каналом. Не рекомендован для установки на лёгкие ПВХ двери.

ASSA ABLOY DC140



- Усилие закрывания: EN 2/3/4 /5, регулируется путем различного положения при установке.
- Одна модель для всех усилий EN.
- Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
- Регулируемый ветровой тормоз (back check).
- Клапан избыточного давления (антивандальный).
- Монтажная пластина (опция).
- Монтажные размеры (мм) 100*39.

Примечание: использование монтажной пластины DCA 161 упрощает и облегчает процесс установки. Доводчикам ASSA ABLOY DC140, по техническим характеристикам соответствуют доводчики DORMA TS Profil, GEZE TS 2000 VBC.



- Регулируемое усилие закрывания: EN 2-4.
- Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
- Регулируемый ветровой тормоз (back check).
- Термоматик (термоклапан).
- Клапан избыточного давления (антивандальный).
- Регулируемая высота рычажной тяги.
- Фиксация двери в открытом положении, отключаемая (опционально с тягой L191).
- Угловая монтажная пластина (опция).
- Монтажная пластина (опция).
- Скользящий канал (опция).
- Монтажная пластина на стекло DCA164 (опция).
- Пластина для параллельного монтажа тяги (опция).
- Монтажные размеры (мм) 100*43.

Примечание: монтажная пластина **DCA164** позволяет установить доводчик на стеклянную дверь. Морозостойкая модель до - 35°C.



- Регулируемое усилие закрывания: EN 3-6.
- Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
- Регулируемый ветровой тормоз (back check).
- Регулируемая задержка закрывания (delayed action) (опция).
- Термоматик (термоклапан).
- Клапан избыточного давления (антивандальный).
- Регулируемая высота рычажной тяги.
- Монтажная пластина (опция).
- Скользящий канал (опция).
- Фиксация двери в открытом положении, отключаемая (опционально с тягой L191).
- Функция «дохлопа» (преднатяжение).
- Пластина для параллельного монтажа рычажной тяги (опция).
- Монтажные размеры (мм) 100*43.

Примечание: доводчиком **ASSA ABLOY DC336**, по техническим характеристикам соответствуют доводчики **DORMA TS 83, GEZE TS 4000 S**. Монтажная пластина **DCA166** позволяет установить доводчик на стеклянную дверь. Морозостойкая модель до - 35°C.



- Регулируемое усилие закрывания: EN 2-6.
- Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
- Регулируемый ветровой тормоз (back check).
- Регулируемая задержка закрывания (delayed action) (опция).
- Термоматик (термоклапан).
- Клапан избыточного давления (антивандальный).
- Регулируемая высота рычажной тяги.
- Фиксация двери в открытом положении, отключаемая (опционально с тягой L191).
- Скользящий канал (опция).
- Пластина для параллельного монтажа рычажной тяги (опция).
- Монтажные размеры (мм) 285,5*25,5.

Примечание: выдерживает до двух миллионов циклов открывания и закрывания двери. Модель ASSA ABLOY DC340 со скользящим каналом прошла сертификацию по EN 1154 для усилия EN 1-4. Морозостойкая модель до - 35°C.



- Регулируемое усилие закрывания: EN 5-7.
- Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
- Регулируемый ветровой тормоз (back check).
- Термоматик (термоклапан).
- Клапан избыточного давления (антивандальный).
- Регулируемая высота рычажной тяги.
- Пластина для параллельного монтажа тяги (опция).
- Монтажные размеры (мм) 285,5*25,5.

Примечание: тяжеловес среди доводчиков, зарекомендовал себя для установки на бронированные, экранированные двери и двери из массива дерева. Рекомендован для заказа с усиленной рычажной тягой L197. Доводчиком **ASSA ABLOY DC347**, по техническим характеристикам соответствуют доводчики **DORMA TS 83 EN7**. Морозостойкая модель до - 35°C.

ASSA ABLOY DC500 (DC330)



- Регулируемое усилие закрывания: EN 1-4.
 - Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
 - Регулируемый ветровой тормоз (back check).
 - Термоматик (термоклапан).
 - Клапан избыточного давления (антивандальный).
 - Скользящий канал.
 - Функция амортизации открывания (опция).
 - Регулируемая фиксация двери (опция).
 - Регулируемая высота скользящего канала.
 - Монтажная пластина.
 - Монтажные размеры (мм) 100*43.
- Примечание:** технология CAM Motion® прогрессивная кулачковая технология, позволяющая снизить усилие необходимое для открытия двери практически в два раза. Доводчик универсален, не имеет «сторонности» и устанавливается в любой из 4-х монтажных позиций. **Монтажная пластина DCA166 позволяет установить доводчик на стеклянную дверь.**

ASSA ABLOY DC700 (DC250)



- Регулируемое усилие закрывания: EN 3-6.
 - Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
 - Регулируемый ветровой тормоз (back check).
 - Регулируемая задержка закрывания (delayed action) (опция).
 - Термоматик (термоклапан).
 - Клапан избыточного давления (антивандальный).
 - Скользящий канал.
 - Функция амортизации открывания (опция).
 - Регулируемая фиксация двери (опция).
 - Регулируемая высота скользящего канала.
 - Монтажная пластина.
 - Монтажные размеры (мм) 100*43.
- Примечание:** технология CAM Motion® прогрессивная кулачковая технология, позволяющая снизить усилие необходимое для открытия двери практически в два раза. Доводчик универсален, не имеет «сторонности» и устанавливается в любой из 4-х монтажных позиций. **Монтажная пластина DCA166 позволяет установить доводчик на стеклянную дверь.** Доводчикам ASSA ABLOY DC700, по техническим характеристикам соответствуют доводчики DORMA TS 93.

ASSA ABLOY DC840



- Регулируемое усилие закрывания: EN 1-4.
 - Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
 - Клапан избыточного давления (антивандальный).
 - Термоматик (термоклапан).
 - Скользящий канал.
 - Функция амортизации открывания (опция).
 - Регулируемая фиксация двери (опция).
 - Монтажная пластина для AI дверей (опция).
 - Монтажные размеры (мм) 42*278*32.
- Примечание:** доводчик скрытой установки. Подходит для полотна толщиной всего 40 мм. Технология CAM Motion® прогрессивная кулачковая технология, позволяющая снизить усилие необходимое для открытия двери практически в два раза. Доводчик универсален, не имеет «сторонности». Доводчикам ASSA ABLOY DC840, по техническим и монтажным характеристикам соответствуют доводчики DORMA ITS96 EN2-4, GEZE Boxer EN2-4.

ASSA ABLOY DC860



- Регулируемое усилие закрывания: EN 1-5.
 - Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
 - Клапан избыточного давления (антивандальный).
 - Термоматик (термоклапан).
 - Скользящий канал.
 - Функция амортизации открывания (опция).
 - Регулируемая фиксация двери (опция).
 - Монтажная пластина для AI дверей (опция).
 - Монтажные размеры (мм) 52*290*40.
- Примечание:** доводчик скрытой установки. Подходит для полотна толщиной всего 45 мм. Технология CAM Motion® прогрессивная кулачковая технология, позволяющая снизить усилие необходимое для открытия двери практически в два раза. Доводчик универсален, не имеет «сторонности».